Kixx GX9 Euro

Синтетическое моторное масло
для легковых автомобилей

ACEA A3/B4, API SN

ОПИСАНИЕ

Высококачественное всесезонное моторное масло. Изготавливается на основе синтетического базового масла KixxLUBO (III группа по API) и высокоэффективного современного пакета присадок. Полностью соответствует стандарту ACEA A3/B4 (в последней редакции), оптимизировано для увеличенных интервалов замены масла и сложных условий эксплуатации автомобилей. Специально разработано для современных бензиновых и дизельных двигателей (без DPF), для которых производители рекомендуют масла нормальной зольности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мощность двигателя и надежность эксплуатации

Сбалансированный состав моторного масла Kixx GX9 Euro A3/B4 и наличие активных моющих присадок предотвращает образование лаковых отложений в цилиндро-поршневой группе двигателя и блокировку поршневых колец.
Масло эффективно препятствует образованию шламов на деталях двигателя и обеспечивает наилучшие режимы смазывания, продлевает их ресурс.

Увеличенные интервалы замены

Моторное масло Kixx GX9 Euro A3/B4 отличается низкой летучестью и усиленным пакетом моюще-диспергирующих присадок, что позволяет его использовать с увеличенными интервалами замены, согласно рекомендациям производителей автомобилей.

Максимальная защита от износа

Тщательно подобранные базовые масла и высокоэффективный комплекс присадок уменьшают зависимость вязкости масла от температуры, обеспечивая превосходное сопротивление сдвигу и максимальную защиту от износа на высоких оборотах, при высоких температурах и в жестких условиях эксплуатации.
Масло обладает улучшенными низкотемпературными характеристиками (в рамках класса SAE 5W-X), поэтому снижает износ двигателя при холодном пуске.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Атмосферные и турбированные бензиновые двигатели пассажирских автомобилей.
- Безнаддувные и турбированные дизельные двигатели легковых автомобилей и легких грузовиков (без сажевых фильтров).
- Бензиновые двигатели, переоборудованные для работы на сжиженном и сжатом природном газе, если автопроизводитель допускает использовать подобные масла.
- Четырехтактные бензиновые двигатели в мотоциклах и мобильном энергетическом оборудовании, для которых производители рекомендует моторные масла для легковых автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- ACEA A3/B4, API SN
- MB 229.3, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, RN 0710

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости SAE	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	HTHS	CCS	Базовое масло
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C	мПа*с @ 150°C	сПз	
5W-30	0,855	70,1	12,1	170	234	-43	3,6	4800 @-30°C	Синтетическое
5W-40	0,854	87,2	14,4	172	224	-42	4	5800 @-30°C	Синтетическое

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.