Kixx Way Lube

Высокоэффективное масло для направляющих скольжения

ISO VG 32, 68, 220

ОПИСАНИЕ

Высококачественное масло для направляющих скольжения станков, разработанное на основе минеральных масел высокой степени очистки, с противозадирными присадками, модификаторами трения и ингибиторами коррозии. Соответствует требованиям MAG Cincinnati Machine. Стабилизует движение по направляющим, тем самым повышается точность изготовления деталей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Плавная работа без вибраций

Специальная антифрикционная присадка обеспечивает высокую плавность перемещения суппорта или стола по направляющим, нормализует коэффициент трения, предотвращает прерывистое скольжение и вибрацию. Применение масла Kixx Way Lube повышает точность изготовления деталей.

Совместимость с СОЖ

Масло образует достаточно устойчивую к смыванию водосмешиваемыми СОЖ пленку на поверхностях скольжения. В случае попадания масла Kixx Way Lube в СОЖ оно собирается на поверхности и может быть легко удалено.

Уменьшение времени простоя оборудования

Противозадирные присадки обеспечивают образование защитной пленки в условиях высокой нагрузки, что продлевает срок службы направляющих. Ингибиторы коррозии надежно защищают рабочую (металлическую) поверхность от ржавления.

Минимальные потери

Специальная адгезионная присадка (повышает «липкость») замедляет стекание масла со смазанной поверхности, что особенно важно для вертикальных направляющих.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Направляющие скольжения станочного парка.
- Горизонтальные направляющие (чаще ISO VG 68).
- Вертикальные направляющие (чаще ISO VG 220).
- Другое промышленное оборудование, требующее использования масла с повышенной адгезией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- MAG Cincinnati Machine P-53 (VG 32), P-47 (VG 68), P-50 (VG 220)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости ISO	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	Защита от коррозии	Коррозия меди
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C		
32	0,852	30,47	5,61	125	218	-42	Да	1a
68	0,867	68,13	9,3	114	248	-33	Да	1a
220	0,878	213,9	20,3	110	272	-27	Да	1a

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.