Kixx Rockdrill

Высококачественное масло
для пневматического инструмента

ISO VG 100

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективный смазочный материал для пневматических ударных инструментов. Изготовлен на основе базовых масел высокой степени очистки с противозадирными, адгезионными присадками, ингибиторами коррозии и окисления, а также противопенными и противотуманными присадками.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Максимальный срок эксплуатации оборудования

Специальные противозадирные присадки противостоят ударной нагрузке в условиях граничной смазки и защищают компоненты оборудования от износа.

Защита поверхности во влажных условиях эксплуатации

Первоклассные адгезионные характеристики масла предотвращают его быстрое смывание водой даже в условиях постоянной вибрации, тем самым увеличивая ресурс ударного механизма.

Бесперебойная работа

Базовое масло высокой степени очистки, усиленное специальным ингибитором окисления, предотвращает образование отложений, которые могут привести к нарушению работы клапанов. Эффективная противопенная присадка предотвращает пенообразование в масленках пневматических магистралей, что облегчает контроль подачи масла. Специальные противотуманные присадки минимизируют образование масляного тумана в выхлопной системе оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Пневматический инструмент ударного типа, работающий во влажных или сухих условиях (включая перфораторы).
- Бетоноломы и молотковые перфораторы.
- Инструменты для трамбовки.
- Свайные молоты.
- Клепальные и рубильные молотки и т. д.
- Централизованная смазка больших гусеничных буровых агрегатов.
- Оборудование для бурения горных пород.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- KS M 2126

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости ISO	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	Защита от коррозии	Коррозия меди
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C		
100	0,872	100,5	12,01	110	258	-27	Да	1a

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.