Kixx GX7 Diesel

Высококачественное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей, оборудованных DPF/CPF

ACEA C2/C3, API SP

ОПИСАНИЕ

Продукт изготавливается на основе синтетического базового масла KixxLUBO (III группа по API) и высокоэффективного пакета присадок. Специально разработано для применения в дизельных и бензиновых двигателях, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Моторное масло Kixx GX7 Diesel производится по технологии Low Saps, с пониженным содержанием фосфора, серы и сульфатной золы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная защита двигателя от износа и увеличение его ресурса.
- Исключительные эксплуатационные свойства, в том числе высокая термо-окислительная стабильность.
- Превосходная работа двигателя в различных температурных условиях, легкий запуск двигателя при низких температурах.
- Чистота деталей двигателя.
- Низкий расход масла «на угар» за счет его низкой испаряемости.
- Полная совместимость с каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами (DPF/CPF/GPF).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные и бензиновые двигатели легковых машин, в том числе с турбонаддувом, для которых автопроизводителями предписано применение моторных масел классов ACEA C2/C3, API SP.
- Дизельные двигатели легкой коммерческой техники, внедорожников, кроссоверов, легковых автомобилей оборудованные системами нейтрализации выхлопных газов (SCR), сажевыми фильтрами (DPF/CPF), системами рециркуляции выхлопных газов (EGR).
- Бензиновые двигатели различных конструкций: GDI/T-GDI/GPF/DOHC/EFI/VVT, в том числе переоборудованные для работы на сжиженном природном газе (LPG).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- ACEA C2/C3, API SP
- MB 229.31

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости SAE	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	HTHS	CCS	Базовое масло
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C	мПа*с @ 150°C	сПз	
5W-30	0,85	71,8	12,3	170	224	-41	3,6	4600 @-30°C	Синтетическое

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.