Kixx Spindle

Масло для высокоскоростных шпинделей

ISO VG 10, 15

ОПИСАНИЕ

Высококачественное маловязкое масло, изготовленное из базовых масел высокой степени очистки и безцинкового пакета присадок. Разработано для смазывания высокоскоростных шпинделей и другого промышленного оборудования, для которого необходимо использование маловязких масел. Масло защищает от коррозии, износа, обладает высокой стойкостью к окислению.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Продлевает ресурс оборудования

Комплекс эффективных противоизносных присадок предохраняет рабочие поверхности от износа, что особенно важно в момент запуска оборудования, когда масляная пленка имеет минимальную толщину.

Уменьшает эксплуатационные расходы

Высокая стойкость масла к окислению за счет применения высокоочищенной масляной основы обеспечивает длительную защиту оборудования от образования смол, лаков и других загрязнений. Эффективные антикоррозийные присадки защищают подшипники и другие металлические детали при эксплуатации во влажных условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокоскоростные шпиндели (например, шпиндели станков).
- Циркуляционные системы смазки промышленного оборудования, для которых необходимы масла с низкой вязкостью и противоизносными присадками, не содержащими цинк.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- KS M 2126

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости ISO	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	Защита от коррозии	Коррозия меди
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C		
10	0,839	10,06	2,68	103	160	-45	Да	1a
15	0,845	14,86	3,46	109	178	-39	Да	1a

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.