Kixx Engine Clean

Максимально эффективное промывочное масло для двигателя

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное промывочное масло. Предназначено для промывки бензиновых и дизельных двигателей, эффективно очищает от нагара, шламов и отложений, образующихся в процессе эксплуатации двигателя. Может использоваться для промывки механических трансмиссий. Также рекомендуется к применению при переходе от моторного масла более низкого качества к моторному маслу высокого качества, например, с минерального на полусинтетическое или синтетическое.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Восстанавливает подвижность поршневых колец.
- Предотвращает блокировку гидрокомпенсаторов и устраняет их стук.
- В процессе промывки происходит очистка масляных каналов и других узлов двигателя от вредных отложений, образовавшихся во время работы.
- Использование этой жидкости рекомендуется при каждой замене масла.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Слейте старое моторное масло из системы, масляный фильтр пока менять не следует.
- Затем налейте в масляную систему промывочное масло для двигателей (не менее 75 % от необходимого объема масла в двигателе).
- Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах в течение 20 минут.
- Затем слейте промывочное масло для двигателей из системы, замените масляный фильтр и залейте новое моторное масло.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости ISO	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура потери текучести	Температура вспышки
	кг/л @ 15°C	мм²/с @40°C	мм²/с @100°C		°C	°C
32	0,8535	30,19	5,4	114	-15	288

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.