

# Kixx Geartec GL-4

*Максимально эффективное масло для механической трансмиссии*

API GL-4, MIL-L-2105D



## ОПИСАНИЕ

Высококачественное трансмиссионное масло с умеренными противозадирными свойствами. Полностью соответствует стандарту API GL-4.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Механические коробки передач грузовых и легковых автомобилей, в которых автопроизводители рекомендуют применения трансмиссионных масел класса API GL-4
- Автомобильные дифференциалы со спиральными зубьями и червячные дифференциалы.
- Рулевые механизмы, в которых автопроизводители рекомендуют применение трансмиссионных масел класса API GL-4.
- Зубчатые передачи механизмов тракторной и специальной техники, опорные катки гусениц.
- Любые промышленные механизмы, требующие смазочных материалов стандарта API GL-4

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API GL-4
- MIL-L-2105D

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный межсервисный интервал

Специальный эффективный комплекс противозадирных присадок и ингибиторов коррозии сохраняет в рабочем состоянии все детали, в том числе из медных сплавов. Предотвращает окисление и коррозию черных металлов. Уникальная термическая стойкость и комплекс моющих присадок сохраняют картер коробки передач, подшипники и иные детали чистыми и свободными от вредных отложений.

### Длительный срок эксплуатации

Серо-фосфорные присадки обеспечивают хорошую несущую способность, эффективно противостоят износу зубьев коробки передач в условиях ограниченного трения, исключают возникновение задиров в парах трения.

## Увеличенный ресурс работы масла

Высокоочищенное базовое масло и пакет антиокислительных присадок сохраняют рабочие свойства масла на протяжении длительного срока службы, противостоят «старению» масла и загустеванию в процессе эксплуатации.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка SAE	80W-90	85W-140
Плотность, кг/л при 15 °C	0.874	0.889
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 40 °C	133.1	319.0
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 100 °C	14.37	26.20
Индекс вязкости	107	108
Температура потери текучести, °C	-39	-33
Температура вспышки, СОС, °C	225	238
Упаковка (литры)	200	200

## УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высококачественное масло для автомобильных трансмиссий с хорошими противозадирными свойствами. ( API GL-4, MIL-L-2105, SAE 90, 80W-90, 85W-140)

- Масло GEARTEC GL-4 состоит из базового масла глубокой очистки и специального комплекса присадок.
- Обладает оптимальной вязкостью, устойчиво к окислению и отличается хорошей температурной стабильностью.

### Индекс вязкости



- Снижение стоимости ТО
- Увеличение срока службы оборудования