Kixx PSF

Максимально эффективная жидкость для гидроусилителя руля

Allison C-4, DEXRON®-III

ОПИСАНИЕ

Предназначена специально для использования в гидравлических системах рулевого управления, эксплуатируемых в широком диапазоне температур, и соответствует требованиям многих производителей автомобилей. Это высококачественная жидкость обладает высокой стойкостью к окислению, улучшенной текучестью при низких температурах, отличными фрикционные характеристики и сохраняет свою вязкость при длительных механических нагрузках.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает длительный срок эксплуатации.
- Отсутствие пены.
- Превосходная защита от коррозии.
- Хороший запуск в холодном климате, благодаря улучшенной технологии.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлический усилитель руля (пассажирские автомобили, грузовики, автобусы и т. д.), если производителем рекомендовано в качестве рабочей жидкости DEXRON-II, DEXRON-III.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- General Motors DEXRON®-II, DEXRON®-III
- Allison C-4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	Вязкость по Брукфильду	
	кг/л @ 15°C	мм²/с @40°C	мм²/с @100°C		°C	°C	сПз @ -20°C	сПз @ -40°C
Красный	0,844	34,3	7,2	180	-48	212	1050	11000

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.