Kixx Hydro R&O

Гидравлическое масло общего назначения

ISO 11158 HL VG 32, 46, 68, 320

ОПИСАНИЕ

Масло гидравлическое универсальное с ингибиторами коррозии и антиокислительными присадками, предназначенное для использования в промышленном оборудовании. Не содержит противоизносных присадок, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к гидравлическим жидкостям, таким как ISO 11158 HL, DIN 51524-1 HL и т. п. Эффективно предотвращает коррозию деталей гидросистем, работающих в условиях небольших нагрузок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективность работы

Высокая стойкость к окислению даже в условиях повышенных температур обеспечивает длительный срок службы масла.

Защита от коррозии

Современные ингибиторы коррозии, входящие в состав масла, надежно защищают металлические детали гидравлических систем от окисления и коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется для всех гидравлических систем, производители которых советуют использовать гидравлические жидкости с ингибиторами коррозии и окисления и не требуют использовать гидравлические масла с AW-присадками.
- Может использоваться для закрытых зубчатых передач, работающих в условиях небольших нагрузок.
- Промышленное оборудование, эксплуатирующееся при положительных температурах окружающего воздуха, для которого рекомендованы масла стандарта ISO 11158 HL, DIN 51524-1 HL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- ISO 11158 HM (VG 32, 46, 68)
- DIN 51524 Часть 1, HL (VG 32, 46, 68)
- GB 11118.1-2011, L-HL (VG 32, 46, 68)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости ISO	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	Защита от коррозии	Коррозия меди	Базовое масло
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C			
32	0,854	32,35	5,61	113	235	-39	Да	1a	Синтетическая технология
46	0,86	46,02	7,06	112	240	-33	Да	1a	Синтетическая технология
68	0,867	67,85	9,02	108	244	-30	Да	1a	Синтетическая технология
320	0,88	332,3	26,67	106	262	-24	Да	1a	Синтетическая технология

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.