



Kixx Engine Clean

Максимально эффективное промывочное масло для двигателя

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное промывочное масло. Предназначено для промывки бензиновых и дизельных двигателей, эффективно очищает от нагара, шламов и отложений, образующихся в процессе эксплуатации двигателя. Может использоваться для промывки механических трансмиссий. Также рекомендуется к применению при переходе от моторного масла более низкого качества к моторному маслу высокого качества, например с минерального на полусинтетическое или синтетическое.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Восстанавливает подвижность поршневых колец.
- Предотвращает блокировку гидрокомпенсаторов и устраняет их стук.
- В процессе промывки происходит очистка масляных каналов и других узлов двигателя от вредных отложений, образовавшихся во время работы.
- Использование этой жидкости рекомендуется при каждой замене масла.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Слейте старое моторное масло из системы, масляный фильтр пока менять не следует.
- Затем налейте в масляную систему промывочное масло для двигателей (не менее 75 % от необходимого объема масла в двигателе).
- Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах в течении 20 минут.
- Затем слейте промывочное масло для двигателей из системы, залейте новое моторное масло.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	32
Плотность, кг/л при 15 °C	0,8535
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	30,19
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	5,4
Индекс вязкости	114
Температура потери текучести, °C	-15
Температура вспышки, СОС, °C	228