



# Kixx Grease Lipler

Высококачественная литий-комплексная смазка

NLGI 2

## ОПИСАНИЕ

Многофункциональная противозадирная автомобильная смазка премиум-класса для подшипников колес и шасси, содержащая литиевый комплексный загуститель, противозадирные, антиокислительные, адгезионные присадки и ингибиторы коррозии. Смазка имеет характерный красный цвет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### Минимальные эксплуатационные затраты

Эффективные противозадирные присадки (EP-присадки) защищают подшипники от износа при тяжелых условиях эксплуатации и ударных нагрузках. Эффективные ингибиторы коррозии и антиокислительные присадки защищают поверхности металла в тяжелых условиях эксплуатации даже при воздействии влаги.

### Увеличение межсервисных интервалов

Высокая температура каплепадения минимизирует утечки смазки из подшипников при повышенных температурах, а превосходная стойкость к окислению обеспечивает огромный ресурс работы смазки. Устойчивость к воздействию воды литиевого комплексного загустителя, усиленного специальной адгезионной присадкой (повышает «липкость» смазки), предотвращает вымывание смазки водой в процессе эксплуатации.

### Универсальность применения

Многофункциональные свойства позволяют использовать смазку в широком диапазоне областей применения: в автомобилях, в промышленном оборудовании и т.д. Сокращается ассортимент применяемых консистентных смазок и исключается вероятность их неправильного применения.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Подшипники автомобильных колес.
- Смазка шасси.
- Строительное оборудование.
- Сельскохозяйственная техника.
- Тяжёлый транспорт.
- Универсальная промышленная смазка.

Диапазон эксплуатационных температур: от -30 °C до 165 °C.

Предельная температура: 220 °C.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- NLGI Service, категория GC-LB

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс по стандарту NLGI	Температура каплеобразования	Кинематическая вязкость базового масла	Рабочая пенетрация	Загуститель	Загуститель	Вымывание водой, массовая доля	ЧШМТ, противозадирные свойства
	°C				мм <sup>2</sup> /с @ 40°C		
2	263	200	280	Литиевый комплекс	11	0,65	250

\* Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.