



Kixx Antifreeze G11

Высококачественный антифриз

ОПИСАНИЕ

Готовая к применению охлаждающая жидкость (антифриз) на основе этиленгликоля и высокоэффективного пакета присадок. Относится к классу гибридных антифризов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы охлаждения грузовиков и промышленного оборудования, легковых автомобилей и других транспортных средств со средними и тяжелыми условиями эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

TL 774-C (G 11), ASTM D3306, ASTM D4985

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает систему охлаждения от коррозии и солевых отложений.
- Имеет высокую температуру кипения, обеспечивает оптимальный теплообмен, тем самым предохраняет двигатель от перегрева.
- Безопасен для алюминиевых радиаторов.
- Имеет продолжительный ресурс работы.
- Не оказывает отрицательного воздействия на резиновые и пластиковые детали системы охлаждения.

СРОК СЛУЖБЫ

- До 4 000 моточасов или 200 000 км для грузовиков и автобусов.
- До 120 000 км или 3 года для легковых автомобилей.
- До 10 000 моточасов для стационарных двигателей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/л при 20 °C	1,076
Температура начала кристаллизации, °C*	- 39
Водородный показатель, pH	7,7
Цвет	зеленый

* Температура, при которой образуется первый кристалл льда (для водно-гликолевых антифризов не используется термин «температура замерзания»)