



Fully Synthetic

Kixx CVTF

Максимально эффективная жидкость для бесступенчатых трансмиссий

TOYOTA TC/FE, NISSAN NS-3, MITSUBISHI SP-III

ОПИСАНИЕ

Трансмиссионная жидкость премиум-класса. Предназначена для технического обслуживания большинства автомобилей, оснащенных бесступенчатыми трансмиссиями (CVT). Эта жидкость (CVTF) специально разработана для обеспечения комфортного вождения, увеличения срока службы трансмиссии, увеличения интервалов обслуживания, отличной защиты от износа, особенно ремня и шкива. Она рекомендуется для использования во всех бесступенчатых трансмиссиях с ременным и цепным приводом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Производитель автомобилей	Спецификация	Производитель автомобилей	Спецификация
Nissan	NS-1, NS-2, NS-3	VW / Audi	TL 521 16 (G 052 516) TL 521 80 (G 052 180) Audi Multitronic
Toyota	CVTF TC CVTF FE	BMW	Mini Cooper EZL 799A 83 22 0136 376 83 22 0 429 154
Subaru	ICVT, ICVT FG ECVT Lineartronic chain CVT, CVT II Lineartronic High Torque CVT	Honda	HMMF* HCF2 Z-4* (CVT model only)
Suzuki	CVTF TC CVTF 3320 NS-2 CVTF Green 1 & 2, Green 1V	Hyundai / Kia	CVT-J1 SP-III (CVT model only)
Mitsubishi	CVTF-J1 CVTF-J4, J4+ SP-III (CVT model only)	JASO	M315-2013 1A (>6,5 cSt) M315-2013 2A (>6,5 cSt)
		Mazda	JWS 3320
		GM / Saturn	DEX-CVT
		Chrysler / Jeep	NS-2 CVT+4

* Не рекомендуется использовать в Honda CVT с пусковой муфтой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместимость со многими бесступенчатыми коробками передач.
- Превосходный ресурс и плавная работа вариатора.
- Обеспечивает оптимальные фрикционные свойства в парах трения сталь/сталь, увеличивает их ресурс.
- Предотвращение износа деталей трансмиссии.
- Прекрасная стойкость к сдвигу.
- Высокая термостойкость и стойкость к окислению.
- Превосходная совместимость с материалами деталей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Красный
Плотность, кг/л при 15 °C	0,845
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	34,7
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	7,36
Индекс вязкости	178
Температура потери текучести, °C	-48
Температура вспышки, СОС, °C	214
Вязкость по Брукфилду, сПз при -20 °C	970
Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 °C	9 560

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Kixx CVTF демонстрирует лучшие характеристики, в отличие от других популярных продуктов CVTF, например, таких как Toyota TC и Nissan NS-2.

