



Fully Synthetic

Kixx D1 C3

Высококачественное моторное масло для современных дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF)

ACEA C2/C3, API SP, MB 229.31

ОПИСАНИЕ

Kixx D1 C3 — это синтетическое моторное масло, изготовленное по технологии Low SAPS (низкая зольность, низкое содержание серы и фосфора), разработанное в соответствии с последними стандартами ACEA и API. Разработано для современных дизельных двигателей пассажирских автомобилей, обеспечивает непревзойденное смазывание в широком диапазоне температур и сложных условиях эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели с сажевыми фильтрами (DPF), или селективным каталитическим восстановлением (SCR), или с другими системами доочистки выхлопных газов, когда рекомендовано моторное масло ACEA C2/C3.
- Может использоваться в дизельных легковых автомобилях и в бензиновых двигателях с прямым впрыском.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SP, ACEA C2/C3
- MB 229.31

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная защита от износа и резерв производительности для увеличения срока службы двигателя.
- Предотвращает засорение DPF и трехкомпонентного каталитического нейтрализатора (TWCs), увеличивая срок службы этих и подобных им систем доочистки выхлопных газов.
- Отличная защита, быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах.
- Поддерживает чистоту двигателя, препятствует образованию лаков и нагаров при высокой температуре и низкотемпературных шламов.
- Низкий расход масла на угар.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по SAE	5W-30
Плотность, кг/л при 15 °C	0,85
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	71,0
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	11,8
Индекс вязкости	163
Температура потери текучести, °C	-41
Температура вспышки, COC, °C	228