



Kixx Turbine Premium

Премиальное синтетическое масло
для газовых турбин

ISO VG 32

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное масло премиального качества для газовых турбин, соответствует различным международным стандартам и требованиям ведущих мировых производителей турбин. В частности, Kixx Turbine Premium одобрено MHPS MS04-MA-CL005 (R-4) компании Mitsubishi Power (ранее Mitsubishi Hitachi Power Systems), которая предъявляет повышенные требования к свойствам турбинного масла. Оно изготовлено на основе премиальных, химически стойких базовых масел с высоким индексом вязкости (III группа по API), а также ингибиторов окисления и коррозии. Масло Kixx Turbine Premium специально разработано для газовых турбин, работающих в тяжелых условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Базовые масла премиального качества, легированные антиокислительными присадками, обеспечивают отличную окислительную стабильность и длительный срок службы турбинного масла даже в условиях очень высоких температур, не вызывают образования отложений на подшипниках и других деталях турбины.
- Ингибиторы коррозии обеспечивают надежную защиту от коррозии всех металлических деталей.
- Масло быстро отделяет воздух, обеспечивает целостность масляной пленки и отсутствие избыточного пенообразования, что гарантирует надежное смазывание подшипников и циркуляционных насосов.
- Отличные деэмульгирующие свойства масла гарантируют быстрое отделение воды, которая может попасть в систему смазки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Стационарные промышленные газовые турбины средней и высокой мощности, работающие в самых тяжелых условиях.
- Различные промышленные турбины, в соответствии с техническими стандартами, указанными выше.
- Турбокомпрессоры и другое промышленное оборудование, работающее при высоких температурах, когда требуется масло с высокой стойкостью к окислению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Официальное одобрение: MHPS MS04-MA-CL005 (R-4).

- Немецкий стандарт DIN 51515 Часть 1, Часть 2
- AIST для турбинного оборудования 120, 125
- Британский стандарт BS 489: 1999
- SEB 181229-1,2
- GB 11120-2011 L-TSE, L-TGA, L-TGSB
- ASTM D4304
- ISO 8068 L-TSA, L-TGA, L-TGSB
- Siemens TLV 9013 04 (без присадок EP), TLV 9013 05 (без присадок EP)
- GE Power GEK 121608 (без редуктора), HTGD 90117, 32568J, 107395A, 46506E, 28143 Light E

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости ISO	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	Защита от коррозии	Коррозия меди	TAN	RPVOT	Базовое масло
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C			мг KOH/г	мин.	
32	0,844	30,6	5,6	125	242	-36	Да	1a	0,06	>1500	100 % VHM Gr III Базовое масло

* Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.