



# Kixx DX5

Первоклассное масло для дизельных двигателей

API CF

## ОПИСАНИЕ

Высококачественное полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, соответствует требованиям API CF.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### Экономия на техобслуживании

Проверенная система металлоорганических противоизносных присадок обеспечивает отличную защиту от износа деталей двигателя в любых условиях эксплуатации.

### Поддержание ресурса двигателя

Высокоэффективная система присадок-детергентов противостоит формированию высокотемпературных отложений и низкотемпературных шламов в разных климатических условиях эксплуатации техники.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Четырехтактные дизельные двигатели (высокоскоростные, турбонаддувные или безнаддувные).
- Генераторные агрегаты.
- Двигатели, эксплуатируемые на судах (рыболовство, речные перевозки и т. д.).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API CF

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости SAE	Плотность кг/л @ 15°C	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки °C	Температура потери текучести °C	TBN мг KOH/г	HTHS мПа*с @ 150°C	CCS сПз	Базовое масло
		мм <sup>2</sup> /с @ 40°C	мм <sup>2</sup> /с @ 100°C							
10W	0,864	43	7,1	125	230	-44	9,5	-	3800@-25°C	Полусинтетическое
30	0,876	93	11,5	112	256	-34	9,2	3,4	-	
40	0,879	135	14,9	112	284	-35	9,6	4,2	-	
50	0,876	170	19,9	136	258	-34	10,8	5	-	

\* Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.