



Kixx Hydro HVL

Премиальное гидравлическое масло с увеличенным сроком службы для тяжелой строительной техники

ISO 11158 HV

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- ISO 11158 HV
- DIN 51524 Часть 3 HVLP
- GB 11118.1-2011, L-HV
- Bosch Rexroth RDE 90235
- Parker Denison TP30560 HF-0, HF-1, HF-2
- Fives Cincinnati Machine P70
- JCMAS P041 НК для низких температур
- Eaton E-FDGN-TB002-E

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости ISO	Плотность кг/л @ 15°C	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	Защита от коррозии	Коррозия меди	Базовое масло
		мм ² /с @ 40°C	мм ² /с @ 100°C		°C	°C			
46	0,854	46,4	8,1	145	232	-45	Да	1a	100 % VHVl Gr III Базовое масло

Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.

ОПИСАНИЕ

Всесезонное синтетическое гидравлическое масло премиум-класса с длительным сроком службы удовлетворяет требованиям, предъявляемым к высокоэффективным противоизносным гидравлическим жидкостям, таким как ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP и т. п. Масло было разработано для круглогодичной эксплуатации тяжелой строительной техники. Благодаря превосходной устойчивости к окислению и термической стабильности оно долго сохраняет свои свойства, эффективно предотвращает образование лаков и шламов внутри гидравлической системы, сохраняет работоспособность регулирующих клапанов. Kixx Hydro HVL — это продукт с длительным сроком службы, который может использоваться в средних и крупных экскаваторах без замены до 5000 часов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Применение в широком диапазоне температур

Устойчиво к сдвигу, обладает высоким индексом вязкости, снижает риск возникновения неисправностей гидравлических систем высокого давления, работающих в широком диапазоне рабочих температур.

Увеличенный срок службы оборудования

Специальный усиленный пакет противоизносных присадок снижает износ деталей, защищая их поверхности при значительном увеличении нагрузки и повреждении защитной масляной пленки.

Увеличение межсервисных интервалов

Эффективный пакет ингибиторов коррозии и антиокислительных присадок предотвращает появление абразивных частиц ржавчины, отложений, налета и других продуктов разложения масла, способных повредить поверхности деталей, материал уплотнений и преждевременно засорить фильтры. Стойкое к окислению и старению синтетическое базовое масло позволяет реже производить его замену и сократить простои техники.

Прокачиваемость при пониженных температурах

Масло обладает хорошими низкотемпературными свойствами, что позволяет его использовать круглогодично в разных климатических условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Средние и тяжелые экскаваторы.
- Промышленное гидравлическое оборудование, работающее в широком диапазоне температур.
- Гидравлические системы мобильной техники, строительного и сельскохозяйственного оборудования.
- Гидравлические устройства, работающие в условиях, когда замена гидравлической жидкости затруднена.