



Kixx Geartec GL-5

Максимально эффективное масло для механических трансмиссий и мостов

API GL-5, MIL-L-2105D

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API GL-5
- MIL-L-2105D

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости SAE	Плотность кг/л @ 15°C	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура потери текучести °C	Температура вспышки °C	Базовое масло
		мм ² /с @ 40°C	мм ² /с @ 100°C				
75W-90	0,869	85,7	14,65	178	-43	225	Синтетическая технология
80W-90	0,875	136,7	14,65	107	-38	208	Синтетическая технология
85W-140	0,880	306,6	25,68	109	-32	210	Синтетическая технология
90	0,877	176,7	17,51	107	-34	232	Синтетическая технология
140	0,881	316,1	26,18	109	-30	232	Синтетическая технология

* Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.

ОПИСАНИЕ

Высококачественное трансмиссионное масло с усиленными противозадирными свойствами и высокой стойкостью к окислению.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает длительный срок службы автомобильных трансмиссий и редукторов благодаря пакету противоизносных и противозадирных присадок. Продлевает срок службы как металлических деталей механизма, так и эластичных уплотнителей, что позволяет надолго отложить необходимость капитального ремонта. Способствует мягкости и плавности переключения передач, отсутствию нагара и отложений на поверхностях трения механизма. Комплекс антиокислительных присадок обеспечивает длительный срок службы масла, предотвращает загустевание в процессе работы. Композиция масла препятствует коррозии деталей из металлов и сплавов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется для автомобильных трансмиссий с гипоидными зубчатыми колесами, требующих применения смазочных материалов стандарта MIL-L-2105D, MIL-L-2105C, MIL-L-2105B, API GL-5, если производителем предписывается применение смазочных материалов этого класса.
- Рекомендовано для механизмов, работающих в условиях предельных нагрузок, для которых требуется максимальная степень защиты деталей трансмиссии.
- Не рекомендуется к применению в ручных коробках передач переднеприводных трансмиссий, если производитель обозначает необходимость применения смазочных материалов стандарта API GL-4 или предупреждает от использования трансмиссионных масел стандарта API GL-5.

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокоэффективное, термостойкое масло для автомобильных трансмиссий с улучшенными противозадирными свойствами (API GL-5, MIL-L-2105D, SAE 80W-90, 85W-140)

<p>Очень высокая эффективность при защите от износа</p> <p>Высококачественное базовое масло и присадка обеспечивают хорошую защиту зубчатой передачи от износа и истирания в тяжелых условиях эксплуатации</p> <p>Кixx Другое масло</p>	<p>Необычайная термо- и окислительная стабильность</p> <p>Масло Kixx превзошло другую продукцию при испытаниях на окисляемость при температуре до 150 °C, 96 ч. (Метод испытания на окисляемость: JIS K2514)</p> <p>Кixx Другое масло</p>
---	---