



Kixx Machine

Универсальное промышленное масло

ISO VG 32

ОПИСАНИЕ

Высокоочищенное минеральное масло, предназначенное для промышленных циркуляционных систем и иного назначения, в случае если необходимы масла без присадок

ПРИМЕНЕНИЕ

- Промышленные циркуляционные системы, особенно оснащенные фильтрами тонкой очистки
- Ненагруженные закрытые промышленные трансмиссии и коробки отбора мощности
- Роликовые подшипники и подшипники скольжения, смазываемые маслом
- Воздушные фильтры двигателей
- Системы смазки станков
- Как технологическое масло или как масло-теплоноситель при производстве каучука и пластика
- Некоторые вакуумные насосы
- В качестве жидкого теплоносителя, если требуется масло с ингибитором окисления

ПРЕИМУЩЕСТВА

Низкие затраты на техническое обслуживание

Данное минеральное масло без присадок обладает превосходной способностью к фильтрованию, совместимо с любыми типами фильтров, не вызывает их преждевременную замену.

Длительный срок службы

Природная стойкость к окислению базового масла, входящего в состав данного продукта, обеспечивает долгий срок службы и гарантирует стабильность вязкостных характеристик.

Бесперебойная эксплуатация

Масло быстро отделяет воду, что позволяет легко удалять ее из системы смазки, а также препятствует коррозионным процессам.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISO VG	32
Плотность, кг/л при 15°C	0.858
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40°C	31.0
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100°C	5.4
Индекс вязкости	110
Температура потери текучести, °C	-18
Температура вспышки, СОС, °C	220
Упаковка (литры)	200