



Semi Synthetic

Kixx G SG

Моторное масло для бензиновых двигателей —
идеальный выбор для рациональных потребителей

API SG

ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое моторное масло, в состав которого входят синтетические базовые масла и комплексы высокоэффективных присадок. Моторное масло высокого качества для двигателей легковых машин и легких грузовиков, удовлетворяющее техническим стандартам API SG.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Бензиновые двигатели (четырёхтактные).
- Бензиновые двигатели, оборудованные устройствами снижения токсичности отработавших газов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SG

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает хорошую защиту двигателя

Надежная металлоорганическая система противоизносных присадок образует защитный слой на рабочих поверхностях двигателя, уменьшая износ. Эффективные антикоррозийные добавки предохраняют от образования коррозии.

Бесперебойная работа

Специальная комбинация моющих и диспергирующих присадок предотвращает образование отложений на поршнях и поршневых кольцах, которые могут привести к снижению мощности и ухудшению рабочих характеристик двигателя.

Длительные межремонтные периоды

Высокая термостабильность и стойкость к окислению обеспечивают максимальную защиту от эксплуатационного «старения» масла, которое приводит к засорению фильтров и образованию отложений в масляных каналах, картере двигателя и клапанном механизме.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по SAE	15W-40	20W-50
Плотность, кг/л при 15 °C	0,868	0,871
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	106,5	163,9
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	14,2	18,8
Индекс вязкости	135	130
Температура потери текучести, °C	-45	-39
Температура вспышки, СОС, °C	250	255