

Kixx Gearetec B GL-5 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло

ОПИСАНИЕ

Высококачественное трансмиссионное масло, изготовленное на основе специальных синтетических базовых масел (API V группа) с высоким индексом вязкости, а также современного пакета присадок, обеспечивает надежную защиту высоконагруженных гипоидных главных передач и несинхронизированных механических коробок передач (по рекомендации производителя техники).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трансмиссии легковых, грузовых транспортных средств и специальной техники
- Дифференциалы, конечные передачи, коробки отбора мощности, планетарные передачи
- Несинхронизированные механические коробки передач (по рекомендации производителя техники)
- Ведущие мосты, гипоидные передачи

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API GL-5, Scania STO 1:0

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Увеличенный ресурс масла**

Использование полимерных загустителей последнего поколения, входящих в состав трансмиссионного масла, обеспечивает его длительный срок службы. Улучшенные характеристики масла позволяют реже производить его замену, соответственно, сокращаются простои оборудования и затраты на проведение технического обслуживания.

- **Отличная защита шестерен и подшипников**

Современный пакет присадок обеспечивает надежную защиту шестерен от износа и задиров, даже в условиях сильных нагрузок и высоких температур. Улучшенные трибологические свойства масла снижают износ деталей трансмиссии и повышают надежность эксплуатации техники.

- **Отличная совместимость масла с материалами уплотнений**

Оптимально подобранная композиция базовых масел обеспечивает маслу совместимость с различными материалами уплотнений.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс SAE	75W-90
Плотность, кг/л при 15 °C	0,853
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	97,08
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	15,5
Индекс вязкости, не менее	170
Температура застывания, °C	≤ -40
Температура вспышки, СОС, °C, не менее	200
Вязкость по Брукфильду, сПз при -40 °C, не более	130000
Испытание на ЧШМТ, диаметр пятна износа, при 40 кгс, мм	0,85
Стабильность к сдвигу (KRL тест, 20 ч), снижение вязкости, %	≤10
Упаковка, л	200, 20

Данное описание (TDS) содержит типичные для выпускаемой продукции физико-химические показатели. Информация является справочной, компания оставляет за собой право вносить изменения. (15/10/2025)